


Vòng bi 1202SC3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	15 mm
D - Đường kính ngoài	35 mm
B - Chiều rộng	11 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	0,05 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	7,6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1,75 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,072 kN
e - Trị số giới hạn	0.32
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.1
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.1
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	22000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	18000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	19 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	31 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor