


Vòng bi 1217SK



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	85 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Ống lót tham khảo	H217X
Khe hở vòng bi	CN

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	2,1 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	49,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	20,8 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,83 kN
e - Trị số giới hạn	0.17
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	3.8
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	3.7
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	5.7
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	94 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	106 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	90 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	6 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	141 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor