


Vòng bi 1310S



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	110 mm
B - Chiều rộng	27 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	1,23 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	43,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	14,1 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,35 kN
e - Trị số giới hạn	0.23
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	2.8
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	2.7
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	4.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	59 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	101 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor