


Vòng bi 16008



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	68 mm
B - Chiều rộng	9 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,125 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	14 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	9,65 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,685 kN
f0 - Hệ số	16
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	12000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	10000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	42 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	66 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor