


Vòng bi 4T-32203R



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	17 mm
D - Đường kính ngoài	40 mm
B - Chiều rộng	16 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	14 mm
T - Tổng chiều rộng	17,25 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	28,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	11 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Trọng lượng	0,105 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	29,1 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	28,2 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	3,45 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.35
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.96
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.74
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da max - Đường kính vai tối đa IR	22 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	22,5 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	33 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	34,5 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	36,5 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	2 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	3 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

1 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

1 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor