


Vòng bi 6002LLBC3/5K



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	15 mm
D - Đường kính ngoài	32 mm
B - Chiều rộng	9 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,03 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	6,2 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	2,84 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,199 kN
f0 - Hệ số	13.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	22000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	17 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	19 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	30 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor