


Vòng bi 6218NRC3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	90 mm
D - Đường kính ngoài	160 mm
B - Chiều rộng	30 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	4,65 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	4,9 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	155,22 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	3,1 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	3,4 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	169,7 mm
f - Độ dày vòng chặn	2,82 mm
Tham khảo vòng khóa	R160
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	2,15 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	106 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	71,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	5 kN
f0 - Hệ số	14.5
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	99 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	151 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	7,47 mm

Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa

7,72 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

172 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor