


Vòng bi 6219ZC3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	95 mm
D - Đường kính ngoài	170 mm
B - Chiều rộng	32 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	2,62 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	121 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	82 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	5,55 kN
f0 - Hệ số	14.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4400 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	106 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	159 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor