


Vòng bi 7021UCG/GNP42U3G



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	105 mm
D - Đường kính ngoài	160 mm
B - Chiều rộng	26 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	123,5 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	119,2 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	141,5 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	150,2 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	30,8 mm
α - Góc tiếp xúc	15 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	1,58 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	101 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	93,5 kN
f0 - Hệ số	15.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	14100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8800 tr/min
Mức tải trước	GN
Giá trị tải trước	0,55 kN
Độ cứng trực	134,4 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	775 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	115 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	150 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	154,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trực & vỏ	2 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor