


Vòng bi 7313BL1G



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	33 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	59,5 mm
α - Góc tiếp xúc	40 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2,1 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	2,15 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	113 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	75,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	5,85 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	77 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	72 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	128 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	133 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor