


Vòng bi 7905UCG/GMP42



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	42 mm
B - Chiều rộng	9 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	30,9 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	29,7 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	36,1 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	38,6 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	9 mm
α - Góc tiếp xúc	15 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,15 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,04 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	9,05 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	5,75 kN
f0 - Hệ số	15.5
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	56000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	35000 tr/min
Mức tải trước	GM
Giá trị tải trước	0,098 kN
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	27,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	39,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	40,8 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,15 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm