


Vòng bi NJ2213C4



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	120 mm
B - Chiều rộng	31 mm
E - Đường kính con lăn trên	105,6 mm
F - Đường kính con lăn dưới	79,6 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	84,8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C4
Trọng lượng	1,475 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	133 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	149 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	18,2 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	73 mm
da max - Small face shoulder max diameter	77 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	87 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	112 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor