


Vòng bi NJ2215EG1C3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	75 mm
D - Đường kính ngoài	130 mm
B - Chiều rộng	31 mm
E - Đường kính con lăn trên	118,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	88,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt xích IR	94,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	1,7 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	162 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	207 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	25,1 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4200 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	83 mm
da max - Small face shoulder max diameter	87 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	96 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	122 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor