


Vòng bi NJ2306EG1C3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	27 mm
E - Đường kính con lăn trên	62,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	40,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	44,9 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,527 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	74,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	77,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	9,5 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	36,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter	40 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	48 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	65,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor