


Vòng bi NU1013C3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	18 mm
E - Đường kính con lăn trên	90,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	74,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,485 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	45,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	51 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	6,3 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	8200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	70 mm
da max - Small face shoulder max diameter	73 mm
db min - Min inner ring GO diameter	76 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	93,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor