


Vòng bi NU2228EG1



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	140 mm
D - Đường kính ngoài	250 mm
B - Chiều rộng	68 mm
E - Đường kính con lăn trên	225 mm
F - Đường kính con lăn dưới	169 mm
D1 - OR flange inner diameter	214,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	15,8 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	575 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	835 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	2500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	153 mm
da max - Small face shoulder max diameter	166 mm
db min - Min inner ring GO diameter	171 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	237 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor