


Vòng bi NU324C3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	120 mm
D - Đường kính ngoài	260 mm
B - Chiều rộng	55 mm
E - Đường kính con lăn trên	226 mm
F - Đường kính con lăn dưới	154 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	12,8 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	500 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	510 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	51 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	133 mm
da max - Small face shoulder max diameter	151 mm
db min - Min inner ring GO diameter	156 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	247 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor